

이륜자동차의 등화별 전구형식 및 전력기준(제82조제3항 관련)

1. 이륜자동차의 전조등용 전구형식 및 전력

순 번	종류	형식	전력(와트)		순 번	종류	형식	전력(와트)	
			6볼트계	12볼트계				6볼트계	12볼트계
1	필라 멘트 전구	R2	45/40	45/40	22	필라 멘트 전구	HB4A	×	51
2		H1	55	55	23		HIR1	×	65
3		H3	55	55	24		HIR2	×	55
4		H4	35/35	35/35 또는 60/55	25		H27W/1	×	27
5		H7	×	55	26		H27W/2	×	27
6		H8	×	35	27		HS1	35	35
7		H8B	×	35	28		HS2	15	15
8		H9	×	65	29		HS5	×	35/30
9		H9B	×	65	30		S1	25/25	25/25
10		H10	×	45	31		S2	35/35	35/35
11		H11	×	55	32		S3	15	15
12		H11B	×	55	33	가스 방전식 전구	D1S	×	35
13		H12	×	53	34		D2S	×	35
14		H13	×	60/55	35		D1R	×	35
15		H14	×	60/55	36		D2R	×	35
16		H15	×	55	37		D3S	×	35
17		H16	×	19			D3R	×	35
18		HB2	×	65/42	39		D4S	×	35
19		HB3	×	60	40		D4R	×	35
20		HB3A	×	60					
21			HB4	×	51	41	LED	-	-

주) 1) 전력란의 “00/00”은 이중필라멘트 구조로 “주행빔/변환빔” 전력기준을 구분하여 적용하며, “00”는 주행빔 및 변환빔 구분 없이 적용하는 것을 의미한다. 이하 이 표에서 같다.

2) 전력란의 “×”는 사용불가를 의미하며, “-”는 전력제한기준의 적용 예외를 의미한다. 이하 이 표에서 같다.

3) 위 표 광원의 색상은 해당 등화장치에 적합한 색상을 사용하여야 한다. 이하 이 표에서 같다.

2. 이륜자동차의 앞면 안개등용 전구형식 및 전력

순번	종류	형식	전력(와트)	
			6볼트계	12볼트계
1	필라멘트 전구	H1	55	55
2		H3	55	55
3		H7	×	55
4		H8	×	35
5		H10	×	42
6		H11	×	55
7		H12	×	53
8		H16	×	19
9		H27W/1	×	27
10		H27W/2	×	27
11	LED	-	-	-

3. 이륜자동차의 후퇴등용 전구형식 및 전력

순번	종류	형식	전력(와트)	
			6볼트계	12볼트계
1	필라멘트전구	P21W	21, 27 또는 28	21, 27 또는 28
2		PY21W	21	21
3	LED	-	-	-

4. 이륜자동차의 주간주행등용 전구형식 및 전력

순번	종류	형식	전력(와트)	
			6볼트계	12볼트계
1	필라멘트 전구	P13W	×	13
2		PSX26W	×	24
3		H15	×	15
4		P19W	×	19
5		PS19W	×	19
6		P21W	21	21
7		P21/5W	21/4	21/4
8	LED	-	-	-