

■ 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별표 16의4] <개정 1999.7.15>

석궁의 검사기준(제50조제1항관련)

1. 성능개조여부 검사기준

| 구분 | 종목 | 검사항목 | 검사합격기준 |
|------|--------|----------------------|----------------------------------|
| 구조형식 | 석궁 | 1. 구조형식의 원형 유지상태 | ·구조형식의 변경이나 개조·손괴·부식 등의 결함이 없을 것 |
| | | 2. 개머리 및 기관부 원형 유지상태 | ·개머리 및 기관부의 대체 등의 변경이 없을 것 |
| | 석궁및 화살 | 1. 제조번호의 타각유지 상태 | ·제조번호의 타각·변경 등의 결함이 없을 것 |

2. 제조시 제품종합검사 및 제조품안전검사기준

| 구분 | 종목 | 검사항목 | 검사합격기준 |
|--------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 구조형식 | 석궁 | 1. 설계도면 일치여부 | ·허가당시 제출한 설계도면과 일치할 것 |
| | | 2. 탄력성 | ·68kg 이하일 것 |
| | | 3. 격발장치 | ·연속격발식이 아닐 것(수출용 제외) |
| | | 4. 방아쇠압력 | ·방아쇠를 당기는 압력이 1kg 이상일 것(선수용 제외) |
| | | 5. 안전장치 | ·안전장치에 결함이 없을 것 |
| | | 6. 현을 당기는 힘 | ·도르래식이 아닐 것 |
| | 석궁및 화살 | 1. 제작회사 및 제조번호 표시 | ·제작회사·제품명칭·제조연도 및 제조번호가 표시되어 있을 것 |
| 안전도 시험 | 석궁 | 1. 탄력성 검사 | ·현을 당기는 힘이 68kg에서 현 및 림의 결함이 없을 것 |