

[별표 1]

선박의 항해 구역 명칭		원 양 구 역	근해구역	연해구역	평수구역	비 고
주급수역지변의관체및관좌 안전변의 스프링(과열기안전변의스프링을포함한다) 화격자잔(화이하구레이팅)		1보일러분 각종 1개	좌동 좌동	좌동 좌동	- -	각치수의 것 각각 1개 이상을 포함한다. 동
분연펌프의변체및스프링		1대분	좌동	-	-	
분연장치의분연바나의노즐(완비품)		1보일러라분	좌동	좌동	-	
분연장치의 기름 휠타망		각형 1개	좌동	-	-	
미분탄 연소 장치의바나의노즐(완비품)		1보일러라분	좌동	좌동	-	
미분탄 쇄탄구		1조	좌동	-	-	
좌동급탄기의 부분품		1조	좌동	-	-	
통형수면계유리(곽강을 포함한다)		12개	좌동	6개	3개	
편평형 수면계 유리		2개	좌동	1개	좌동	
편평형 수면계 틀		1개	좌동	좌동	좌동	
연관 및 지주관		1보일러관의총수 외의 5%	좌동	-	-	
수관 및 과열기관		1보일러관의총수 외의 5%	좌동	-	-	
관확기(管擴器)		각종 1개	좌동	좌동	-	
관쇄기(管塞器) 과열기관과 절단기관용의 것을 포함한다.	수관보일러	각종12개	각종8개	각종4개	각종2개	
	기타의 보일러	각종12개 12개	각종8개 8개	각종4개 4개	각종2개 2개	

비고 1. 본표는 보일러 1개분에 요하는 비품과 수량을 계기한 것이다.

2. 동일용도로서 동형의 보일러 2개이상을 비치한 경우에는 그에 요하는 비품과 수량은 다음에 계기하는 경우를 제외하고는 1개분에 그칠 수 있다.

(가) 화이하 구레이팅: 보일러 5개이상을 비치할 때에는 이 표에 계기한 수량의 배수

(나) 자동급탄기의 부분품: 보일러 2개 또는 그 단수마다 1조

(다) 통형수면계유리(팔킹을 포함한다)와 편평수면유리보일러 1개마다 본표에 계기한 수량

(라) 편평형 수면계틀: 보일러 2개마다 1개