[별표 2] <개정 1999.10.20, 2002.12.31>

국가등이 사업계획승인신청을 할 경우의 제출도서(제19조제4항관련)

도서의 종류	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
위 치 도	임 의	1. 대지의 위치(도시관리계획도면에 표시한다) 2. 대지인근에 있는 주요시설의 위치
현 황 도	임 의	1. 대지의 위치 및 경계 2. 대지안의 도시계획시설 3. 토지이용 및 여러시설물의 현황 4. 도로망 5. 주요경관요소 6. 자연지형등 7. 소음발생원(철도· 고속도로· 공장등)의 위치
배 치 도	$\frac{1}{600} \sim \frac{1}{1,200}$	1. 축척 및 방위 2. 대지와 접하는 도로의 위치 및 폭과 대지의 경계선 3. 건축선 및 대지의 경계선으로부터 건축물까지의 거리 4. 건축물 서로간의 거리 5. 안내표지판 6. 단지안의 도로로부터 건축물까지의 거리 7. 부대시설 및 복리시설로부터 도로 및 건축물까지의 거리 8. 부대시설 및 복리시설의 면적 또는 규모
대지조성 계 획 도	임 의	1. 축적 및 방위 2. 토지의 굴착부분의 정리계획 3. 대지의 종·횡단면(성토 및 절토부분의 표시를 포함한다) 4. 대지조성표고 5. 차도 및 보도의 포장계획
조 경 도	$\frac{1}{50} \sim \frac{1}{1,200}$	1. 축 적 2. 식수평면계획 · 식수면적 3. 수종 · 수형 · 수목의 규격 4. 삭제<1993.7.8> 5. 휴게시설 6. 기타 조경시설물의 배치
각층평면도	$\frac{1}{50} \sim \frac{1}{200}$	1. 축 척 2. 각실의 용도 3. 벽의 위치 · 재료 및 두께 4. 개구부 및 방화문의 위치 5. 계단의 위치 및 폭 6. 복도의 위치 및 폭 7. 승강기 및 승강장의 위치 및 폭 8. 건물의 폭 및 길이

입 면 도	$\frac{1}{50} \sim \frac{1}{200}$	1. 축 척 2. 바깥벽의 마감재료 3. 개구부 및 연소의 우려가 있는 부분 4. 굴뚝 및 옥상 돌출부 5. 국기게양대
단 면 도	$\frac{1}{20} \sim \frac{1}{200}$	1. 축 척 2. 거실의 바닥높이, 각층의 반자높이 및 건축물의 높이 3. 지붕·천정·벽·기둥·바닥의 구조(단열재료 및 그 열관류율의 값을 포함한다) 4. 세대간 사잇벽의 구조(재료·두께·차음 성능의 값을 포함한다) 5. 내화구조의 기둥 · 벽 및 바닥의 구조 6. 처마 및 방화문의 구조 7. 난간의 구조 및 높이 8. 계단 또는 경사로의 구조 9. 변소 및 욕실의 부분상세 10. 삭제<1993.7.8> 11. 우편함
마 감 표		바닥·벽·천정등 건축물 안팎의 각 부분의 마감재료
창 호 도	임 의	1. 축 척 2. 창 · 문의 재료 및 규격
소방 및 피난 설비도	임 의	소방법등의 규정에 의한 관계시설
냉·난방 설비도	임 의	1. 축 척 2. 배관계통도 3. 냉 · 난방시설의 위치 4. 난방열량측정계기 또는 난방온도조절장치등
전기설비도	임 의	1. 세대별 전력용량 2. 전력량계의 위치 3. 배선도 4. 전등 및 콘센트등의 위치 5. 대지안의 옥외전선 6. 보안등 7. 공청안테나