

[별표 5의18] <신설 2012.2.15>

이륜자동차의 등화장치 색도기준

(제75조제2항제2호·제3항제2호, 제75조의3제1항제2호·제2항제2호, 제76조제2호, 제77조제2호, 제77조의2제2호, 제78조제2호, 제79조제2호 관련)

측정방법	기 준
분광측색방법, 자극치 직독방법	• 백색 청색경계 : $x \geq 0.310$ 황색경계 : $x \leq 0.500$ 녹색경계 : $y \leq 0.150 + 0.640x$ $y \leq 0.440$ 보라색경계 : $y \geq 0.050 + 0.750x$ 적색경계 : $y \geq 0.382$ • 황색 $y \geq 0.138 + 0.580x$, $y \geq 0.440$, $y \leq 1.290x - 0.100$ $y \geq -x + 0.940$, $y \geq 0.440$, $y \leq -x + 0.992$ • 호박색 $y \leq x - 0.120$, $y \geq 0.390$, $y \geq 0.790 - 0.670x$ • 적색 $y \leq 0.335$, $z \leq 0.008$

※ 비고

1. “분광측색방법”이란 반사된 빛을 분광하여 파장별 반사율을 계산하여 3자극치를 구하는 방법을 말한다.
2. “자극치 직독방법”이란 분광측색기에 의해 수광기의 출력으로부터 3자극치를 직접 구하는 방법을 말한다.
3. x, y, z는 색도좌표를 말한다.