

[별표 5의22] <신설 2012.2.15>

이륜자동차의 방향지시등 광도기준(제79조제1호 관련)

1. 앞면방향지시등

가. 앞면방향지시등의 최대광도

구 분	최대 광도 (칸델라)
형식 A	700 이하
형식 B	700 이하
형식 C	800 이하
형식 D	860 이하

※ 비고

1. 형식 A: 전조등과의 거리가 75 mm 이상인 경우
2. 형식 B: 전조등과의 거리가 40 mm 이상인 경우
3. 형식 C: 전조등과의 거리가 20 mm 이상인 경우
4. 형식 D: 전조등과의 거리가 20 mm 이하인 경우

나. 앞면방향지시등의 최소광도

측정 점(각도)		최소광도(칸델라)			
		형식 A	형식 B	형식 C	형식 D
20L	5U	9 이상	17.5 이상	25 이상	40 이상
	5D	9 이상	17.5 이상	25 이상	40 이상
5L	10U	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
	10D	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
10L	5U	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
	H	32.4 이상	63 이상	90 이상	140 이상
	5D	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
V	5U	63 이상	122.5 이상	175 이상	280 이상
5L	H	81 이상	157.5 이상	225 이상	360 이상
V		90 이상	175 이상	250 이상	400 이상
5R		81 이상	157.5 이상	225 이상	360 이상
V	5D	63 이상	122.5 이상	175 이상	280 이상
10R	5U	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
	H	32.4 이상	63 이상	90 이상	140 이상
	5D	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
5R	10U	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
	10D	18 이상	35 이상	50 이상	80 이상
20R	5U	9 이상	17.5 이상	25 이상	40 이상
	5D	9 이상	17.5 이상	25 이상	40 이상

2. 뒷면방향지시등

가. 뒷면방향지시등의 최대광도

350칸델라 이하일 것

나. 뒷면방향지시등의 최소광도

측정점(각도)		최소광도(칸델라)
20L	5U	5 이상
	5D	5 이상
5L	10U	10 이상
	10D	10 이상
10L	5U	10 이상
	H	18 이상
	5D	10 이상
V	5U	35 이상
5L	H	45 이상
V		50 이상
5R		45 이상
V	5D	35 이상
10R	5U	10 이상
	H	18 이상
	5D	10 이상
5R	10U	10 이상
	10D	10 이상
20R	5U	5 이상
	5D	5 이상

※ 비고: “측정점”이란 시험스크린 상에서 광도가 측정되는 점들로서 H선과 V선을 기준으로 한 각도(°)로 표시되는 점을 말한다. 이 경우 측정점을 표시하는 “U” 및 “D”는 H선 위쪽과 아래쪽의 각도(°)를 말하고, “L” 및 “R”은 V선 왼쪽과 오른쪽의 각도(°)를 말한다.