[별표 28의2] <개정 2014.6.10>

어린이운송용 승합자동차 표시등의 광도기준 (제48조제4항제6호
관련)

1. 각 측정점에서의 최소광도가 다음 표의 최소광도 이상일 것

측 정 점		최 소 광 도(칸델라 : cd)	
		적 색	황 색
10U	5L	20	50
	V	50	125
	5R	20	50
5U	20L	150	375
	10L	300	750
	5L	300	750
	V	300	750
	5R	300	750
	10R	300	750
	20R	150	375
H	30L	30	75
	20L	180	450
	10L	400	1000
	5L	500	1250
	V	600	1500
	5R	500	1250
	10R	400	1000
	20R	180	450
	30R	30	75
5D	30L	30	75
	20L	200	500
	10L	300	750
	5L	450	1125
	V	450	1125
	5R	450	1125
	10R	300	750
	20R	200	500
	30R	30	75
10D	5L	40	100
	V	40	100
	5R	40	100

2. 각 측정점에서의 최소광도의 합이 다음 표의 최소광도의 합 이상일 것(각 측정점에서의 최소광도가 위 표에 의한 최소광도의 60퍼센트 이상이어야 한다)

구역	측정점(도)		최소광도의 합(칸텔라 : cd)	
			적색	황색
1	H 5D 5U H 5D	30L 30L 20L 20L 20L	590	1475
2	10U 10U 10U	5L V 5R	90	225
3	5U 5U 5U 5U 5U	10L 5L V 5R 10R	1500	3750
4	H H H H H	10L 5L V 5R 10R	2400	6000
5	5D 5D 5D 5D 5D	10L 5L V 5R 10R	1950	4875
6	10D 10D 10D	5L V 5R	120	300
7	5U H 5D H 5D	20R 20R 20R 30R 30R	590	1475