

CSC SAFETY APPROVAL

컨테이너안전승인판

[1] / [2]

검사
증인

DATE MANUFACTURED

IDENTIFICATION No.

MAXIMUM OPERATING GROSS MASS kg lbs

ALLOWABLE STACKING LOAD FOR 1.8g kg lbs

TRANSVERSE RACKING TEST FORCE newtons

가로: 200mm 이상, 세로: 100mm 이상

비고:

- 1행: [1]은 승인국명을 국제도로교통 상 차량의 등록국을 표시하는데 쓰이는 식별부호로 표시하며, [2]는 승인 식별 번호를 표시한다(예:ROK/KR-001/13).
- 2행: 컨테이너 제조일(월 및 년)
- 3행: 제조자 일련번호, 단 안전승인판이 컨테이너와 관련된 다른 규정에 따른 승인판과 통합된 형식이라면 제조자 일련번호는 통합된 안전승인판의 다른 곳에 표시할 수 있다. 또한, ISO 6346에 따른 소유자 일련번호를 통합된 안전승인판의 다른 곳에 표시할 수 있다.
- 4행: 컨테이너 최대총질량
- 5행: 허용되는 겹침적재하중
- 6행: 가로방향 래킹시험하중(가로방향 비대칭 외력시험)
- 7행 및 8행: 끝벽 및 옆벽이 각각 0.4Pg 및 0.6Pg보다 크거나 작은 힘에 견딜 수 있도록 설계되어 있는 컨테이너에서는 안전승인판 하부의 빈 공간에 끝벽 및 옆벽 강도를 표시한다(예: END-WALL STRENGTH 0.5P, SIDE-WALL STRENGTH 0.5P).
- 9행: 안전승인판에 보수점검일을 기입할 목적으로도 사용하려는 경우에는 신조 컨테이너의 최초 보수점검일(월 및 년) 또는 다음 보수점검일(월 및 년) 기입한다.
- 한쪽 문이 열린 상태에서 운송 가능하도록 설계된 컨테이너는 한쪽 문이 열린 상태에서의 겹침적재 및 가로방향 래킹시험 하중을 표시한다.
(예: ALLOWABLE STACKING LOAD ONE DOOR OFF FOR 1.8g.....kg.....lbs
TRANSVERSE RACKING TEST FORCE ONE DOOR OFF.....newtons)
- 안전승인판은 영구성, 내식성(耐蝕性) 및 내화성(耐火性)을 갖는 재료로 하고, 컨테이너에 영구적으로 부착해야 한다.
- CSC SAFETY APPROVAL 문자의 크기는 8mm 이상, 다른 문자 및 숫자의 크기 5mm 이상으로 하고 판 위에 각인 또는 부각시키거나, 영구적이면서 보기 쉬운 다른 방법으로 표시한다.
- 검사증인: 「선박안전법 시행규칙」 제59조제3항에 따른 컨테이너검정의 합격을 나타내는 확인표시