


자동차 기능 종합 진단서

검사일자: 년 월 일

자동차등록번호		소유자 명		차 명	
차 대 번 호		원동기형식		최초등록일	
다음 종합검사일		재검사 기간		주행거리	km

※ 다음 검사는 위의 검사일을 기준으로 전·후 31일 이내에 받아야 합니다.

진단항목				안전진단기준(검사기준)		진단결과	진단의견	
조향계통		앞바퀴 정렬		옆방향 미끄러짐 정도 (1m 주행에 5mm 이내)				
		조향계통 설치상태 등		변형 · 느슨함 · 누유여부 파워스티어링 오일량				
주행계통		차축 · 타이어 · 휠		외관 손상 · 변형 · 돌출여부 타이어 상태				
		변속기 추진축 등		변속기 오일 오염도(진단이 가능 한 경우로 한정함) 추진축 · 등속조인트(손상 · 변형) 클러치 유격상태				
		뒷바퀴 정렬(옆 방향 미끄러짐)						
제동계통 (브레이크 시스템)		제동력	앞축	전	앞축무게(kg)의 50% 이상	% (측정값: kg)		
				후	앞축무게(kg)의 50% 이상			
			뒷축	전	뒷축무게(kg)의 20% 이상	% (측정값: kg)		
				후	뒷축무게(kg)의 20% 이상			
			전체브레이크 주차브레이크	전체 무게(kg)의 50% 이상		% (측정값: ka)		
				전체 무게(kg)의 20% 이상		% (측정값: ka)		
		좌 · 우 차이 (편차)	앞축	전	앞축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)		
				후	앞축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)		
			뒷축	전	뒷축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)		
				중	뒷축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)		
		후	뒷축무게(kg)의 8% 이하	%(: kg)				
		제동계통 설치상태 등		견고한 설치 · 손상 · 오일누출 배력(booster)장치의 작동상태				
디스크 · 패드상태								
등화장치		전조등	광도	좌/우	3,000cd 이상		좌측밝기: cd	
							우측밝기: cd	
			진폭	좌/우	설치높이 ≤ 1.0m	설치높이 > 1.0m	<좌측> 높이: m	
					-0.5% ~ -2.5%	-1.0% ~ -3.0%	<우측> 높이: m	
		기타 등화		설치위치, 등광색 등				
배출가스		휘발유 L P G		검사방법				
				일산화탄소(CO)				
				탄화수소(HC)				
				질소산화물(NOx)				
				공기과잉률(λ)				
		경유		검사방법				
				매연				
				최대출력				
		엔진회전수						
배기, 소음 발산방지장치		배기관 · 소음기 · 촉매장치의 손상, 변형 등이 없을 것						
계기계통		속도계		40km/h일 때(32 ~ 44.4km/h)				
		계기장치		운행기록계 · 최고속제한장치 설치 및 작동여부				

진단항목		고장코드	
자 기 진 단 센 서 점 검			
		진단의견	
검사항목		결과 및 의견	
관 제 (차 간)전 사	엔진오일 오염도 / 벨트상태 원동기 이상음 / 시동장치 / 방열기		
	동일성 / 차대 및 차체 / 물품적재장치		
	(승차 / 조종 / 완충 / 방화)장치		
	경음기 / (연결 및 견인 / 전기)장치		
	연료장치 / 내압용기 / 시야확보 / 창유리		
	기타장치		
서비스 제공			
종합 진단결과	<종합의견>		
	<부적합 내용>		
	<시정권고 내용>		

「자동차관리법」 제43조제2항, 제44조제1항, 제45조제1항 및 같은 법 시행규칙 제80조의2제2항
에 따라 위와 같이 발급합니다.

년 월 일

자동차검사소 검사책임자

인

※ 본 진단서는 고객님의 차량 관리를 위한 진단결과입니다.